

EnerLog

Registrador de datos para la supervisión del sistema general, que recopila datos de operación de diferentes unidades a través de Modbus RS485 y se comunica con el servidor de ATESS mediante Ethernet.

Características

-  Conexión de hasta 32 dispositivos
-  Compatibilidad con sensores externos para realizar la función de cero exportación
-  Multifunción y alto rendimiento
-  Servidor web local para una configuración sencilla y rápida



EnerLog

Parámetros de hardware		
Adaptador de corriente	Entrada: CA 100-240V, 50/60Hz Salida: CC 12V (+/-15%), 1A	
Consumo de energía	2.5W	

Parámetros de aplicación		
Distancia máxima de comunicación	500m	
Comunicación con inversores	RS485	
Comunicación con el servidor	TCP (protocolo Modbus TCP)	
Red compatible	Ethernet	
Intervalo de transferencia de datos	5 minutos	
URL predeterminada del servidor	ess-server.atesspower.com	

Información general		
Dimensiones (An/Al/Pr)	175/105/31mm	
Peso	320g	
Idioma	Chino, Inglés	
Montaje	Montaje en pared	
Temperatura de funcionamiento	-30°C~+60°C	
Grado de protección IP	IP30	
Garantía	1 año	
Certificados	CE	