

ATS50/100/150-US-220

El ATS-US es un accesorio del HPS-US. Cuando el HPS funciona con ambos la Red y el DG, el ATS se utiliza para realizar la transferencia entre la red y DG automáticamente.

CARACTERÍSTICAS

 Compatible con HPS


 Gestión flexible

 Transferencia sin interrupciones entre la Red y el DG

 Permiten el control remoto del generador diésel



Diagrama de bloques



ATS50-US-220	ATS100-US-220	ATS150-US-220	
Voltaje nominal	220V	220V	220V
Corriente nominal	131.3A	262.7A	394.1A
Frecuencia nominal	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Potencia nominal	75kVA	150kVA	225kVA
Disyuntor de salida	250A	400A	630A
Interruptor de red	250A	400A	630A
Disyuntor de DG	250A	400A	630A
Protección contra rayos		Tipo II	
Grado de protección IP		Tipo 1 / IP20	
Humedad relativa		0~95% sin condensación	
Temperatura de funcionamiento		-25°C~+55°C	
Dimensiones (An/AI/Pr)	600/1500/430mm	700/1650/500mm	850/1650/550mm
Peso	82kg	135kg	173kg
Comunicación	RS485/CAN		