

ATS30/50/100/150

El ATS es un accesorio del HPS que permite realizar la transferencia automáticamente entre la red eléctrica y el generador diésel (DG) cuando ambos necesitan conectarse al HPS.

Características



Compatible con HPS



Gestión flexible



Transferencia automática entre red y DG



Permiten el control remoto del generador diésel



	ATS30	ATS50	ATS100	ATS150
Voltaje nominal	400V	400V	400V	400V
Corriente nominal	86A	144A	288A	346A
Frecuencia nominal	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Potencia nominal	60kVA	100kVA	200kVA	240kVA
Disyuntor de salida	100A	250A	400A	630A
Interruptor de red	100A	250A	400A	630A
Disyuntor de DG	100A	250A	400A	630A
Protección contra rayos	Tipo II	Tipo II	Tipo II	Tipo II
Grado de protección IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Humedad relativa	0~95% sin condensación	0~95% sin condensación	0~95% sin condensación	0~95% sin condensación
Temperatura de funcionamiento	-25°C~+55°C	-25°C~+55°C	-25°C~+55°C	-25°C~+55°C
Dimensiones (An/Al/Pr)	600/1500/450mm	600/1500/450mm	700/1650/500mm	700/1650/500mm
Peso	75kg	77kg	125kg	125kg
Comunicación	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN	RS485/CAN
