

NOVO EVA-07/09/12S-PU

Estación de carga para VE domésticos de CA monofásica, conector de tipo 1, salida única, estándar de EE. UU.



CARACTERÍSTICAS

-  Modos de carga programables
-  Pantalla táctil de 7"
-  Protección integral
-  EE.UU. estándar
-  Múltiples modos de comunicación
-  Fácil de instalar

Model	NOVO EVA-07S-PU	NOVO EVA-09S-PU	NOVO EVA-12S-PU
Input & Output			
Tensión de entrada	240V CA	240V CA	240V CA
Frecuencia de entrada		60Hz	
Tensión de salida	240V CA	240V CA	240V CA
Potencia máxima de salida	7.6kW	9.6kW	12kW
Corriente maxima de salida	32A	40A	50A
Tipo de interfaz de carga		Tipo1	
Conexión		Plug	
Longitud del cable		25ft(7.6m)	
Número de conexiones		1	
Protección			
Proteccion al sobrevoltaje		Si	
Protección bajo voltaje		Si	
Protección de sobrecarga		Si	
Protección diferencial		20mA CCID	
Protección contra sobrecalentamiento		Si	
Protección contra rayos		Si	
Función y accesorios			
Ethernet/WIFI/4G		Si/Si/Opcional	
LCD		Opcional	
Modos de carga		APP/RFID(Opcional)/Conectar y cargar	
Indicador de LED		Si	
Ajuste inteligente de potencia		Si	
ligamento con FV		Si	
Instalación		Montaje en suelo/ pared	
Colores de apariencia		Negro/ Plata	
OCPP		1.6JSON	
Ambiente de trabajo			
Protección de ingreso		NEMA 3R	
Temperatura de funcionamiento		-22°F ~+122°F	
Humedad relativa		5-95% sin condensación	
Altitud máxima		6500ft(2000m)	
Enfriamiento		Enfriamiento natural	
Potencia de autoconsumo		<8W	
Mecánica			
Dimensión (W/H/D)		246/382/162mm	
Peso	<5kg	<6kg	<7kg
Certificados y estándares			
Certificados		UL, CSA	
Estándares		UL2594, CSA-C22.2, UL2231-1, UL2231-2, UL1998, FCC part15	